



Monitores Fiables para Salas y Centros de Control

Desde centros de control de tráfico y salas de control de seguridad hasta instalaciones industriales, controles de admisión y centros de control de redes: los productos EIZO ofrecen asistencia en todos los ámbitos en los que se requiere una supervisión profesional, gestión de emergencias y control de procesos. Porque estas aplicaciones requieren soluciones permanentemente fiables para que puedan utilizarse de forma óptima, eficaz y a prueba de fallos incluso en infraestructuras críticas. Las características ergonómicas tienen la máxima prioridad junto con la fiabilidad y la calidad de imagen.

Las Ventajas en un Vistazo

- ◆ Máxima calidad gracias a componentes de alta gama y técnicas de fabricación innovadoras
- ◆ Máxima fiabilidad y largos ciclos de vida del producto
- ◆ Largos periodos de Garantía y Garantía 24/7 (según modelo)
- ◆ Soluciones a medida para requisitos especiales
- ◆ Asistencia personalizada y directa antes y después de la compra
- ◆ Asistencia competente y rápida en caso de mantenimiento

Working with the Best



Para Cada Necesidad la Solución Perfecta

Durante más de cinco décadas, EIZO ha establecido estándares mundiales en calidad de imagen, ergonomía, durabilidad y sostenibilidad. La investigación, el desarrollo, la fabricación y la gestión de la calidad corren a cargo de EIZO y están en constante evolución, incluida una cuidadosa gestión medioambiental.

Excelente Calidad de Imagen

Los monitores consiguen su extraordinaria estabilidad de ángulo de visión mediante el uso de innovadoras tecnologías de panel. Esto garantiza una visión clara desde cualquier dirección. Las pantallas LCD EIZO ofrecen una superficie antirreflectante que reduce los reflejos y, por tanto, es notablemente más agradable a la vista.

Funciones Ergonómicas para Mayor Comodidad

La función Auto EcoView de los modelos FlexScan mide continuamente el cambio de la luz ambiente y optimiza la pantalla para obtener los valores de brillo ideales. De forma totalmente automática mediante un sensor. Las ventajas: se reducen los molestos deslumbramientos y los ojos del espectador no se cansan tan rápidamente.

Seguridad en la Inversión Gracias a la Máxima Fiabilidad y Larga Garantía

La especial calidad de todos los componentes y los elevados estándares de fabricación, pruebas e inspección de EIZO garantizan un nivel excepcionalmente alto de fiabilidad de los monitores. Esto se refleja en largos periodos de garantía y vida útil, para que usted se beneficie de una seguridad absoluta en su inversión. EIZO garantiza una garantía del fabricante de 5 años para casi todos los monitores FlexScan y de 2 años para los monitores DuraVision. Los modelos DuraVision en particular han sido desarrollados para un uso de 24 horas.

Producción Sostenible Garantizada

Los monitores EIZO se fabrican de forma sostenible y responsable, de acuerdo con los últimos estándares medioambientales y de máxima calidad, y están equipados con sofisticadas funciones energéticas. Esto no sólo ahorra electricidad, protegiendo así los recursos y el medio ambiente, sino que también garantiza una larga vida útil.

Soluciones a Medida

Dado que los requisitos de las salas de control en la industria, el comercio, los servicios y la seguridad pueden variar enormemente y ser muy individualizados, EIZO se complace en ofrecerle soluciones personalizadas específicas que satisfagan sus necesidades exactas.

Asistencia Personalizada Antes y Después de la Compra

Los clientes pueden confiar plenamente en las personas de contacto altamente cualificadas que trabajan en el back office y en la fuerza de ventas. EIZO también ofrece apoyo individual in situ para proyectos y asistencia en cuestiones técnicas, funcionamiento e instalación.

Asistencia Competente y Rápida en Caso de Mantenimiento

Si su monitor EIZO necesita ser reparado, no hace falta decir que se beneficiará de una asistencia rápida y experta y de un servicio de sustitución in situ, según el modelo.

Soluciones para la Visualización a Distancia


Las soluciones de decodificación IP de EIZO permiten la conexión sin ordenador de múltiples cámaras IP para una gestión eficaz del vídeo en entornos de seguridad y vigilancia. La cartera incluye los monitores de decodificación IP FDF2312W-IP y FDF2712W-IP, así como la caja de decodificación IP flexible, que se puede combinar con casi cualquier monitor con diferentes tamaños de pantalla y resoluciones de hasta 4K UHD.

Soluciones para el Transporte Marítimo

Para condiciones ambientales difíciles en entornos adversos, de día y de noche, recomendamos nuestros productos para su uso en aplicaciones marítimas.

<https://www.eizo.es/industria/maritimio>

Datos
Técnicos

																
		EIZO Monitores FlexScan											EIZO Monitores DuraVision			
Características Técnicas	Size (format)	42.5" / 108 cm (16:9)	37.5" / 95.3 cm (24:10)	34.1" / 86.7 cm (21:9)	31.5" / 80 cm (16:9)	27" / 68.5 cm (16:9)	27.0" / 68.5 cm (16:9)	24.1" / 61.1 cm (16:10)	23.8" / 60.5 cm (16:9)	23.8" / 60,5 cm (16:9)	21.3" / 54 cm (4:3)	27" / 68.6 cm (16:9)	23" / 58.4 cm (16:9)	23" / 58 cm (16:9)	19.0" / 48.1 cm (5:4)	
	Image size (H × V)	941.2 × 529.4 mm	879.7 × 366.5 mm	799.8 × 334.8 mm	697 × 392 mm	597 × 336 mm	597 × 336 mm	518.4 × 324 mm	527 × 296.5 mm	527 × 296.5 mm	432 × 324 mm	597.6 × 336.2 mm	509.1 × 286.4 mm	509.2 × 286.4 mm	376 × 301 mm	
	Panel technology	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	VA with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	IPS with LED backlight	TN with LED backlight
	Viewing angle (H/V, typical)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	170°/160°
	Max. brightness (typical)	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	500 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	260 cd/m ²	325 cd/m ²
	Dark room contrast (typical)	1.000:1	1.000:1	1.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	1.000:1	1.000:1	1000:1	1000:1	3000:1	1000:1	1000:1	1.000:1	1000:1
	Response time (typical)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	5 ms (grey-grey)	6 ms (grey-grey)	12 ms	8 ms	11 ms (grey-grey)	3 ms
	Ideal and recommended resolution	3.840 × 1.600	3.840 × 1.600	3.440 × 1.440	3.840 × 2.160	3.840 × 2.160	2.560 × 1.440	1.920 × 1.200	1.920 × 1.080	1.920 × 1.080	1.920 × 1.080	1.600 × 1.200	1.920 × 1.080	1.920 × 1.080	1.920 × 1.080	1.280 × 1.024
Puertos y Frecuencias	Pixel pitch	0.245 × 0.245 mm	0.229 × 0.229 mm	0.233 × 0.233 mm	0.182 × 0.182 mm	0.155 × 0.155 mm	0.233 × 0.233 mm	0.270 × 0.270 mm	0.275 × 0.275 mm	0.2745 × 0.2745 mm	0.27 × 0.27 mm	0.311 × 0.311 mm	0.265 × 0.265 mm	0.265 × 0.265 mm	0.265 × 0.265 mm	0.29 × 0.29 mm
	Displayable colours	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a range of more than 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion	16.77 million from a palette of 1.06 billion
	Housing Colour	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and white	Black and light grey	Black	Black	Black	Black and grey
	Signal inputs	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× D-Sub	1× RJ45 für IP-Video 1× HDMI	1× RJ45 für IP-Video 1× HDMI	1× DisplayPort 1× HDMI 1× D-Sub	1× HDMI 1× BNC
	USB ports	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C 2× USB-B Downstream: 1× USB-C 4× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Downstream: 2× USB-A	Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B
	LAN connection	◆	◆	◆	◆	◆	–	–	–	–	–	◆	◆	–	–	–
	Horizontal and vertical frequencies	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz	USB Type-C : 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31- 99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49- 51 Hz, 59-61	USB Type-C: 31-89.5 kHz/ 29.5-61 Hz; DisplayPort: 31- 89.5 kHz/ 29.5-61 Hz; HDMI: 31-89.5 kHz/29.5-61 Hz	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz	DisplayPort: 31-89 kHz/ 59-61Hz (69-71Hz); HDMI: 31-89 kHz/ 59-61Hz (29-31Hz, 49- 51Hz, 69-71Hz); DVI-D: 31-89 kHz/ 59-61Hz (29-31Hz, 69- 71Hz)	Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-76 kHz/49-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz;	USB Type-C : 31-68 kHz/59-61 Hz; Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 49-51 Hz/59-61 Hz	Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 49-51 Hz/59-61 Hz; DVI-D: 31-68 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-68 kHz/59-61 Hz	Digital: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz; Analog: 24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz)			D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz/59-61 Hz	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz	
	Loudspeaker	4 W + 4 W	1 W + 1 W	4 W + 4 W	2 W + 2 W	2 W + 2 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	–	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	0.5 W + 0.5 W
Dimensiones y Flexibilidad	Audio input	–	–	–	–	–	◆	◆	◆	◆	–	–	–	◆	◆	◆
	Audio output (headphones)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	–	◆	◆	◆	◆	◆
	Power consumption typical/ max.	31 W/ 243 W (incl. USB-C Power Delivery)	28 W/ 194 W (incl. USB-C Power Delivery)	23 W/ 222 W (incl. USB-C Power Delivery)	18 W / 196 W	16 W / 186 W	16 W / 67 W	11 W / 44 W	11 W / 142 W (incl. USB-C Power Delivery)	10 W / 44 W	13 W / 42 W	– / 59 W	– / 49 W	14 W / 42 W	– / 23 W	
	Stand-by/mains switch off	< 0.5 W / 0 W	< 0.5 W / 0 W	< 0.4 W / 0 W	< 0.35 W / 0 W	< 0.35 W / 0 W	< 0.5 W / 0 W	< 0.5 W / 0 W	< 0.5 W / 0 W	< 0.5 W / 0 W	< 0.5 W / –	16 W / 0 W	4.5 W / 0 W	< 0.7 W / 0 W	< 0.4 W / –	
	Height adjustment	–	192.7 mm	195 mm	195 mm	195 mm	169 mm	158.6 mm (FlexStand 4)	191.2 mm	140 mm	82 mm	150 mm	–	–	–	100 mm
	Swivel	–	Portrait/landscape format, 35° left and 35° right	Portrait/landscape format, 45° left and 45° right	Portrait/landscape format, 45° left and 45° right	Portrait/landscape format, 45° left and 45° right	Portrait/landscape format, 172° left and 172° right	Portrait/landscape format, 172° left and 172° right	Portrait/landscape format, 172° left and 172° right	Portrait/landscape format, 172° left and 172° right	Portrait/landscape format, 172° left and 172° right	Portrait format, 172° left and 172° right	–	–	–	Portrait/landscape format, 0° left and 30° right
	Tilt range	–	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	40°	-5° / 35°	0° / 30°	15° to the front / 70° to the back	0° / 30°	
	Dimensions (W × H × D)	966.8 × 631 × 225.2 mm	893.9 × (411-603.7) × 240 mm	819.5 × (414.5-609.5) × 242-250.1 mm	712 × (427-622) × (242-251) mm	612 × (371-565) × (242-250) mm	611.7 × 376.3-545.3 × 230 mm	531 × (351.4-510.1) × 190 mm	537.8 × (332.4-523.6 × 230 mm	538 × 333.6-473.6 × 233 mm	465 × (453-535) × 209 mm	640 × (404.5-554.5) × 245 mm	547.2 × 411.3 × 157 mm	556.7 × 339.2 × 54 mm (without stand)	405 × 407-507 × 205 mm	
Funciones EcoView	Weight with/without stand	15.9 kg / 15.2 kg	13.2 kg / 9.5 kg	12.1 kg / 9.2 kg	9.4 kg / 6.7 kg	8.2 kg / 5.5 kg	8.5 kg / 5.7 kg	5.7 kg / 3.7 kg	7.4 kg / 4.7 kg	5.9 kg / 3.8 kg	8.1 kg / 5.1 kg	9.9 kg / 7.1 kg	6.6 kg / 4.2 kg	6.6 kg / 6.0 kg	5.9 kg / 4.1 kg	
	Auto EcoView	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	–	–	–	–	–
Características	Colour modes	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, DICOM, Movie, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, Movie, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, Movie, DICOM, User 1, User 2	–	–	◆	–	
	Integrated webcam and microphone	–	–	◆	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Integrated power supply	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Detachable stand	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Calificaciones/normas de las pruebas		CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 Gold (US) Climate +, TÜV/ Blue Low Light Content, TÜV/ Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 Gold (US) Climate +, TÜV/ Blue Low Light Content, TÜV/ Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 Gold (US) Climate +, TÜV/ Blue Low Light Content, TÜV/ Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI	CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 Gold (US) Climate +, TÜV/ Blue Low Light Content, TÜV/ Flicker Free, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomics tested (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE	
Accesorios Incluidos		Power cable, USB-/ Signal cable (USB-C - USB-C), USB cable (Typ A - Typ B), Signal cable DisplayPort - DisplayPort, Fernbedienung, Quick guide, Manual via download	Power cable, USB-/ Signal cable (USB-C – USB-C, Display Port – DisplayPort, HDMI – HDMI), 2 USB-A – USB-B cable, Quick guide, Manual via download	Power cable, USB-/Signal cable (USB-C - USB-C), USB cable (Typ A - Typ B), Signal cable DisplayPort - Display Port, Manual via download	Power cable, USB-/Signal cable (USB Type-C – USB Type-C), Quick guide	Power cable, USB-/Signal cable (USB Type-C – USB Type-C), Quick guide	Power cable, Signal cable DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0 cable, Quick guide, Manual via download	Power cable, Signal cable (DisplayPort–DisplayPort), USB 3.0 cable, Quick guide EIZO LCD Utility Disk (PDF user manual)	Power cable, Signal cable (USB-C – USB-C), Quick guide	Power cable, Signal cable DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0 cable, Quick guide, Manual via download	Power cable, Signal cable (DVI-D–DVI-D, DSub–DSub), USB cable, Quick guide	Quick guide, manual via download	Quick guide, manual via download	Power and signal cable (DP – DP, DVI-D – DVI-D), USB 2.0 cable, Audio-Cable, EIZO LCD Utility Disk, cover, Cleaning cloth, Quick guide	Power cable, manual, remote control	
Duración y Cobertura de la Garantía		5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	5 años, servicio de sustitución in situ	2 años, 24 horas de funcionamiento	2 años, 24 horas de funcionamiento	3 años, servicio de sustitución in situ	2 años, 24 horas de funcionamiento	

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías.

Encuentre a su distribuidor local o a la persona de contacto de EIZO: <https://www.eizo.es/contacto>

Copyright © 2025 EIZO Iberia & LATAM. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Versión: Marzo 2025

EIZO Iberia & Latam



Avenida de la Industria 4, Natea Business Park
Edificio E2 3º ES - 28108 Alcobendas, Madrid (Spain)
T. +34 91 657 48 22
marketing@eizo.es
www.eizo.es

