

[→ Sitio web del producto](#)[→ Lista de reproducción de vídeo](#)[→ Experiencia en RA](#)

Monitor gráfico de 31,5" y 4K

El ColorEdge CS3200X ofrece fiabilidad visual en una pantalla de 31,5 pulgadas y es la herramienta ideal para todos los creativos. Da igual si el contenido se ha capturado con una cámara, se ha filmado, escaneado, dibujado o generado mediante IA: hay algo que siempre es imprescindible: la fiabilidad y la precisión. Y el espacio nunca sobra. Eso es precisamente lo que ofrece el CS3200X con su diagonal de pantalla de 31,5 pulgadas y una resolución 4K UHD de gran nitidez. De este modo, tanto los contenidos gráficos como las interfaces de usuario, las herramientas o la línea de tiempo se muestran de forma clara y con un tamaño óptimo. El CS3200X cubre el 99 % del espacio de color Adobe RGB y el 96 % del DCI-P3, lo que lo convierte en la opción ideal para la edición de imágenes, la posproducción, el etalonaje y la impresión. Numerosos ajustes preestablecidos precalibrados, como Adobe RGB, DCI-P3 y BT.709, permiten cambiar rápidamente entre diferentes estándares de producción. Con los dispositivos de Apple, el ajuste preestablecido Display P3 garantiza una visualización coherente de la imagen. Gracias a los ajustes preestablecidos para HLG y PQ-Gamma, el CS3200X se integra a la perfección en los flujos de trabajo HDR profesionales. En el modo «Sync Signal», el brillo, la gamma y el espacio de color se ajustan automáticamente según los metadatos de la señal de vídeo. A través del USB-C, el monitor transmite la señal de vídeo, los datos USB y hasta 70 vatios de potencia de carga. Además, dispone de HDMI y DisplayPort. El conmutador KVM integrado permite utilizar cómodamente accesorios USB con varios ordenadores, y el parasol incluido completa su amplio equipamiento.

- ✓ Pantalla 4K-UHD de 31,5 pulgadas con 3840 x 2160 píxeles, formato 16:9
- ✓ Cobertura del espacio de color del 99 % de Adobe RGB y del 96 % de DCI-P3
- ✓ 350 cd/m² de brillo máximo, contraste de 1300:1
- ✓ Tabla de consulta (LUT) de 16 bits con representación de imagen de 10 bits
- ✓ Ecualizador de uniformidad digital (DUE) para una distribución perfecta de la luminancia y la pureza del color
- ✓ Función de señal de sincronización para la adaptación automática a los parámetros de la señal
- ✓ Objetivos HDR para EOTF HDR-HLG y HDR-PQ
- ✓ Calibración de hardware sin pérdidas con ColorNavigator y sensores externos
- ✓ USB-C (señal DisplayPort y suministro de energía de hasta 70 vatios), entrada DisplayPort y HDMI
- ✓ Concentrador USB con cuatro puertos USB de salida, dos de ellos a 5 Gbps (USB 3) y dos a USB 2, conmutador KVM
- ✓ Cubierta protectora contra la luz con fijación magnética incluida en el suministro
- ✓ Garantía de 5 años con servicio de sustitución in situ* para garantizar la máxima seguridad de la inversión (*válido solo para la península Ibérica)


Precisión y color Brillo, contraste y nitidez

IMÁGENES NÍTIDAS


Resolución 4K UHD

El CS3200X tiene la enorme densidad de píxeles de 140 ppi gracias a la resolución de 3840 x 2160 (4K UHD). De este modo, se garantiza que los píxeles visibles del monitor sean cosa del pasado e incluso la pantalla del monitor da una impresión muy significativa de la resolución de impresión posterior. El panel IPS tiene un brillo máximo de 350 cd/m² y alcanza una relación de contraste de 1300:1. Las películas pueden evaluarse, editarse y guardarse con el CS3200X en resolución 4K UHD completa. El módulo LCD permite un ángulo de visión de 178 grados. Esto mantiene estables los tonos de color y los contrastes en el cono de visión del usuario.


[Descubra aquí qué otras ventajas ofrece un monitor 4K de alta resolución.](#)



4K-UHD (3840 x 2160)



WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

PARA COLORES SATURADOS

Espacio de color Wide Gamut

Para poder utilizar todo el espectro de colores de las cámaras modernas, necesita un monitor con el mayor espacio de color posible. De lo contrario, no es posible la evaluación visual ni el procesamiento de los tonos de color saturados que contiene el archivo. Por eso, el panel IPS del CS3200X ColorEdge cubre, por ejemplo, el gran espacio de color fotográfico AdobeRGB, así como el espacio de color de impresión CMYK ISO-Coated V2 en más de un 99 %. Esto significa que todo el espectro de colores de las cámaras modernas se representa inalterado y sin lagunas. Y también se garantiza una simulación precisa del resultado de impresión en la vista soft-proof.


[Descubra aquí por qué un monitor con espacio de color AdobeRGB es imprescindible para el trabajo gráfico profesional.](#)




TRANSICIONES Y DEGRADADOS SUAVES

LUT de 16 bits y modo de 10 bits


La LUT (Look-Up-Table) del CS3200X calcula internamente con una profundidad de color extremadamente alta de 16 bits y el panel emite después las señales con hasta 10 bits. Esto significa que se dispone de miles de millones de tonos de color para calcular la visualización precisa del monitor. De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises. Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada.



10 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 8 bit)


LISTO PARA USAR OUT OF THE BOX

Salido de fábrica en perfecto estado

Para garantizar que una ColorEdge esté lista para su uso nada más sacarla de la caja, cada CS3200X se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para ello, se comprueban minuciosamente las curvas gamma de los canales rojo, verde y azul y, si es necesario, se corrigen. Esta exclusiva calibración de fábrica de EIZO permite al usuario utilizar el monitor con los espacios de

color preestablecidos nada más sacarlo de la caja. Esta elaborada calibración de fábrica es también la razón por la que la recalibración con ColorNavigator por parte del usuario es tan rápida.

[Lea aquí todo lo que hay que saber sobre la calibración de monitores.](#)



VISUALIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LA IMAGEN

Ecuador de uniformidad digital (DUE)

Cada panel de monitor individual se mide con precisión en toda su superficie en la fábrica de EIZO. Se detecta y elimina cualquier falta de homogeneidad en el brillo y en los matices de color. Este proceso (Ecuador de Uniformidad Digital, o por sus siglas DUE) garantiza que los colores idénticos tengan siempre el mismo aspecto durante toda la superficie del monitor, independientemente de dónde se muestren. Sólo así es posible una edición y un retoque precisos de las imágenes.



Con DUE




Sin DUE

RÁPIDO, SENCILLO Y SIN PÉRDIDAS

Calibración por hardware sin compromisos

Para garantizar que un monitor muestre siempre el mismo archivo de la misma manera durante toda su vida útil, es indispensable realizar un calibrado periódico. Para ello, todos los monitores ColorEdge utilizan el método de calibración por hardware sin pérdidas. A diferencia de la calibración por software, en la que siempre existe el riesgo de pérdida de calidad de visualización, la calibración por hardware no sólo crea un perfil de corrección para la tarjeta gráfica, sino que también ajusta la LUT (Look-Up-Table) del monitor.



AJUSTE PERSONALIZADO EN FÁBRICA

Informe de calibración

Cada ColorEdge CS3200X se suministra con un informe de calibración individual que muestra los resultados de medición de la calibración de fábrica del monitor. El informe demuestra la homogeneidad, la curva gamma, la cobertura del espacio de color y el punto blanco del monitor.

[Más información sobre el informe de calibración.](#)

COLORNAVIGATOR

Software EIZO para una calibración e impresión rápidas


Cada monitor envejece y cambia sus propiedades de visualización. Por ello, los monitores gráficos, que requieren una visualización de la imagen absolutamente constante durante toda su vida útil, deben calibrarse y corregirse con regularidad. Con el software de calibración gratuito ColorNavigator de EIZO, el CS3200X ColorEdge puede corregirse en 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX5), fácilmente y sin pérdidas. De modo que

la misma imagen en el monitor seguirá pareciendo la misma dentro de cinco años.

[Más información sobre EIZO ColorNavigator.](#)

El software gratuito Quick Color Match ayuda a los usuarios a ver en el monitor el aspecto que tendrán sus imágenes al imprimirlas en su impresora de inyección de tinta Canon o Epson de casa, incluso sin tener conocimientos profundos de gestión del color. De este modo, las imágenes pueden optimizarse para las propiedades especiales del papel fotográfico seleccionado antes de la impresión y se evitan costosos errores de impresión.


[Más información sobre Quick Color Match.](#)



PARA UNA REPRODUCCIÓN ÓPTIMA DEL COLOR

EIZO microchip

El CS3200X cuenta con un microchip de alta calidad cuyas características EIZO ha desarrollado específicamente para los requisitos especiales del trabajo con colores precisos. Este microchip es el cerebro de cada ColorEdge y garantiza la visualización de imágenes precisa, uniforme y consistente por la que EIZO es famoso.



Producción de vídeo y películas

Características para la postproducción

COMPATIBILIDAD HDR PROFESIONAL INTEGRADA


HDR gamma

El ColorEdge CS3200X admite las dos curvas gamma para vídeo HDR: la curva HLG (Log-Gamma híbrida) y la curva PQ (Cuantización perceptual). Hasta la luminosidad máxima de 350 cd/m², el CS3200X garantiza así una impresión significativa del material HDR procesado, por lo que un monitor de referencia HDR como el [ColorEdge CG1](#) sólo suele ser necesario en el último paso de la producción.

ESTÁNDARES INDUSTRIALES PREINSTALADOS

Preajustes del espacio de color

Los preajustes para los espacios de color DCI-P3, BT.709 y BT.2020 están calibrados con precisión de fábrica y garantizan un trabajo con valores de gamma correctos. Además, los modos de color para PQ (DCI y BT.2100) y HLG (BT.2100) para la visualización de contenidos HDR también vienen preconfigurados de fábrica. Con los dispositivos de Apple, el preajuste Display P3 garantiza una visualización coherente de la imagen. El ajuste de brillo de cada preajuste se puede adaptar y recalibrar cómodamente gracias al sensor de calibración integrado. Es compatible directamente con el modo HDR de Windows y macOS. De este modo, las aplicaciones de vídeo HDR habituales se pueden utilizar muy fácilmente con la curva de tono adecuada y la configuración correspondiente del monitor.



Variedad de conexiones


Mejor conectividad

MODERNO Y PREPARADO PARA EL FUTURO

USB-C: un cable para todo

Señal de imagen, transferencia de datos USB, así como alimentación con hasta 70 W, todo esto y más se puede realizar con un solo cable USB-C. El CS3200X ColorEdge se convierte así en el eje central del flujo de trabajo gráfico. Los dispositivos periféricos como el ratón, el teclado o la impresora pueden conectarse directamente a los puertos USB-A. Los dispositivos móviles como ordenadores portátiles o tabletas pueden incluso cargarse con hasta 70 W a través del cable USB-C. De este modo, un portátil y CS3200X pueden convertirse en una estación de trabajo de sobremesa en toda regla en un rápido paso.

[Aprenda más sobre USB-C en la EIZO Academy.](#)



CONEXIÓN CÓMODA

Un monitor, muchas conexiones

El CS3200X admite una amplia gama de formatos de vídeo a través de las interfaces USB-C, HDMI y DisplayPort. Esto significa que el monitor no solo puede integrarse en flujos de trabajo basados en PC, sino que también puede utilizarse con alimentadores HDMI.

[Obtenga más información sobre la conectividad de los monitores EIZO.](#)



DOS ORDENADORES, UN MONITOR

KVM switch

Nunca ha sido tan fácil manejar distintos PC con un solo ratón y teclado. Gracias a los puertos USB ascendentes, el CS3200X dispone de un conmutador KVM (teclado, vídeo y ratón) integrado. El monitor vincula automáticamente la webcam, el micrófono, los altavoces, el ratón y el teclado al ordenador fuente activo en ese momento. Esto significa, por ejemplo, que un PC de sobremesa y un portátil o incluso un PC de empresa y uno privado pueden funcionar con la misma combinación de dispositivos USB de monitor. Esto garantiza un trabajo ininterrumpido y un espacio de trabajo ordenado.

[Descubra aquí todas las ventajas del conmutador KVM.](#)

Ergonomía

Trabaja siempre relajado

POR EL BIEN DE LOS OJOS

Sin parpadeos

El monitor no parpadea en ningún ajuste de brillo. La ventaja: sus ojos no se cansan tan rápidamente. Puede trabajar en la pantalla durante un periodo prolongado.

MÁS IMAGEN, MENOS REFLEJOS


Antirreflejos óptimos

El CS3200X ofrece una superficie antirreflectante óptima. Al minimizar los reflejos mediante la dispersión de la luz reflejada, el CS3200X evita eficazmente el deslumbramiento y la fatiga ocular. Se reduce la fatiga ocular y, además, uno puede sentarse cómodamente frente al monitor sin una "posición forzada" para evitar el deslumbramiento.


AJUSTE FLEXIBLE

Soporte ergonómico


Ergonómico y estable: el soporte ajustable se centra en la ergonomía. Puede girar e inclinar el monitor de la forma más cómoda para su espalda, cuello y postura al sentarse. Se puede ajustar continuamente en altura y bajar casi hasta la mesa o la base del soporte. Esto le permite colocar la fila superior de la imagen ergonómicamente por debajo del nivel de los ojos.



Altura
141.8 mm



Inclinación
Entre 5° hacia delante y 35° hacia atrás



Giratorio
344°

ACCESO RÁPIDO A FUNCIONES POPULARES

Asignación de teclas específica del usuario

Según el modelo, se pueden asignar funciones de hasta dos botones de sensores en la parte frontal desde el menú en pantalla. La ventaja: tener acceso directo a las funciones más utilizadas.

PROTECCIÓN CONTRA REFLEJOS Y DESLUMBRAMIENTOS

Visera de protección contra la luz

La visera de protección contra la luz reduce los reflejos y el brillo en la pantalla y es agradable a la vista. Es fácil de poner y reduce la incidencia de la luz desde arriba y los laterales.



Sostenibilidad

Producción respetuosa con el medio ambiente y la sociedad

RESPETUOSO CON LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Sostenible y duradero

El CS3200X está diseñado para una larga vida útil, normalmente muy superior a los cinco años de garantía. Las piezas de repuesto están disponibles hasta cinco años después del final de la producción. Todo el ciclo de uso tiene en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, ya que la longevidad y la reparabilidad conservan los recursos y el clima. Al diseñar el CS3200X, hemos prestado atención al bajo uso de recursos con componentes y

materiales de alta calidad, así como a una producción cuidadosa.

EL MEDIO AMBIENTE EN EL PUNTO DE MIRA

Embalaje sostenible

Para el embalaje de la CS3200X, EIZO utiliza un relleno hecho de celulosa. El material está hecho de cartón y papel reciclados y tiene mucho menos impacto en el medio ambiente durante su eliminación que el poliestireno o el plástico convencionales. Todos los cables se guardan en un compartimento de cartón en lugar de embalsarse individualmente en bolsas de plástico.



Embalaje ecológico de EIZO

CONDICIONES JUSTAS

Producción socialmente responsable

El CS3200X se produce de forma socialmente responsable, sin trabajo infantil ni forzado. Los proveedores a lo largo de la cadena de suministro se seleccionan cuidadosamente y también se comprometen con esta responsabilidad. Esto se aplica en particular a los proveedores de los denominados minerales conflictivos. Presentamos voluntariamente un informe anual detallado sobre nuestra responsabilidad social.

CERTIFICADO Y TRANSPARENTE

Producción respetuosa con el medio ambiente

Cada CS3200X se fabrica en nuestra propia fábrica, que aplica un sistema de gestión medioambiental y energética conforme a la norma ISO 14001 e ISO 50001. Esto incluye medidas para reducir los residuos, las aguas residuales y las emisiones, el consumo de recursos y energía, así como para fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre los empleados. Anualmente informamos públicamente sobre estas medidas.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Nuestra contribución a los ODS

En el marco de sus iniciativas de sostenibilidad, EIZO contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

[Obtenga más información aquí sobre las iniciativas de sostenibilidad de EIZO.](#)

Desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente

Las pantallas ColorEdge reflejan el compromiso de EIZO con la sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclados y componentes respetuosos con el medio ambiente. Los monitores optimizados para la eficiencia energética contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

EIZO participa en sistemas de recogida y reciclaje de productos usados para minimizar aún más el impacto medioambiental. Nos esforzamos por utilizar los recursos de forma eficiente y circular en todas las fases del ciclo de vida del producto – , desde la adquisición de piezas y materiales hasta la fabricación, el transporte y el uso, pasando por la eliminación al final del ciclo de vida.

Todas las instalaciones de producción de la sede central de EIZO en Japón funcionan con energía 100 % renovable.

Precisión del color para la excelencia creativa

Los monitores ColorEdge de EIZO ofrecen soluciones de gestión del color de alta precisión para entornos creativos, basadas en una avanzada tecnología de visualización y un control del color constante. La gestión uniforme del color en todo el flujo de trabajo de producción agiliza la comunicación del color entre los equipos creativos y los estudios, y ayuda a reducir el tiempo y los costes de reelaboración debidos a inconsistencias de color.

[Más información.](#)

Garantía

Gran seguridad de inversión

LARGA VIDA ÚTIL GRACIAS A SU ALTA CALIDAD

Garantía de 5 años

EIZO ofrece una garantía de cinco años, que incluye el servicio de sustitución in situ(*). Esto es posible, gracias a un proceso de fabricación muy desarrollado basado en un sencillo principio de éxito: una tecnología de monitores sofisticada e innovadora, fabricados con materiales de alta gama.

(*) Para más información sobre las condiciones de prestación del servicio de sustitución in situ según la cobertura de territorios en nuestra web.



Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	CS3200X	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro	Conmutador KVM	✓
Campo de aplicación	Foto, Video & Gráfico	Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF	✓
Línea de productos	ColorEdge	Modos de color/escala de grises predefinidos	Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2 posiciones de memoria manual, sRGB, Sync Signal
Campo de aplicación	Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de video, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Impresión e impresión artística, Industria textil y de la moda	Ecuilizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad)	✓
Requisitos específicos del sistema	Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.	Protección Antiparpadeo	✓
EAN	4995047071280	Conversión I/P	✓
PANTALLA		Decodificador HDCP	✓
Diagonal [en pulgadas]	31,5	Recorte de gama	✓
Diagonal [en cm]	80,0	Detección automática de entrada de señal	✓
Formato	16:9	Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	697,3 x 392,2	Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Escala, Matriz de color YUV/RGB, Rango de entrada, Entrada de señal de salto, Saltar modo color, Idioma OSD, Entrada de señal, Cerradura de llave, Prioridad DUE
Resolución ideal y recomendada	3840 x 2160 (4K UHD)	Guía de botones	✓
Distancia entre puntos [en mm]	0,182 x 0,182	Fuente de alimentación integrada	✓
Densidad de píxeles [en ppp]	140	CONEXIONES	
Resoluciones compatibles	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)	Entradas de señal	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)
Tecnología del panel	IPS (Wide Gamut)	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Máx. Ángulo de visión horizontal [en °]	178	Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 70 W máx.), 1 x tipo B
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °]	178	Puertos USB de bajada	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Colores o escalas de grises visualizables	1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits)	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Paleta de colores/tabla de consulta	278 billones de tonos de color / 16 bits	DATOS ELÉCTRICOS	
Máx. Espacio de color (típico)	DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%)	Frecuencias horizontales/verticales	USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
Preajustes del espacio de color	HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB	Consumo de energía (típico) [en vatios]	25
Gamma HDR	PQ, HLG	Consumo de energía (máximo) [en vatios]	166 (al máximo brillo y funcionamiento de todos los puertos de señal y USB, así como plena potencia de carga)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	350	Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1300:1	Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	14	Clase de eficiencia energética	E
Luz de fondo	LED	Consumo de energía/1000h [en kWh]	27
		Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
		Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	70

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	712,7 x 431,5-573,3 x 245
Peso (con soporte) [en kg]	10,6
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	712,7 x 420,5 x 69,3
Peso (sin soporte) [en kg]	7,7
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Rotabilidad del soporte [en °]	344
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Máx. Ajuste de altura [en mm]	141,8
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Certificaciones	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
-----------------	---

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match
Volumen de suministro adicional	Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de red, Informe de calibración, Manual descargable, Guía rápida
Accesorios opcionales	EX5 (Sensor de calibración externo para monitores ColorEdge junto con el software de gestión del color ColorNavigator 7.), CC100 (Cable de conexión USB-C), PP100-K (Cable de conexión DisplayPort), PP200-K (Cable de conexión DisplayPort)
Pantalla de luz	✓

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



**¡Experimenta los
CS3200X en RA
ahora!**

Encuentre su contacto EIZO:

Argan Communications
Avda.de la Industria, N° 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es